CALZADO
DE SEGURIDAD
CATALOGO

FÁBRICA MOISES
SEGURIDAD INDUSTRIAL
www.moisescalama.cl

ProFlex · Edelbrock · NORSEG · Climber · DEFENDER · CAT · NAZCA · Kings · TEMPEST · MACK

FABRICA MOISES
SEGURIDAD INDUSTRIAL

PROFLEX

PROFLEX 100

Botín de seguridad: Inyección directa al cuero.
Fabricación: Cuero estampado plena flor.
Forro: Napa en caña, puntilla forro, cuero gamuzado.
Cuello y suplente: Acolchado, forrado en napa.
Planta: Poliuretano (PU)
Bidensidad resistente a hidrocarburos y aislante eléctrica.
Ojetillos: plásticos.
Plantilla Interior: Preformada intercambiable.
Punta de Seguridad: Acero templado de alta. resistencia / Según norma NCh 772/2
Numeración: 36 al 45.
Certificación: CESMEC.

Botín PROFLEX 104 METATARSO

Construcción: inyección directa al cuero.
Fabricación: cuero Avalanche Graso.
Protección Metatarsal: de acero forrada en cuero.
Forro: cuero gamuzado y aislante eléctrico Thinsulate.
Cuello y suplente: napa acolchada.
Planta: Poliuretano (PU) resistente a hidrocarburos y aislante eléctrica.
Plantilla interior: preformada intercambiable.
Punta de seguridad: acero templado de alta resistencia según norma NCh 772/2

PROFLEX 106

Botín de Seguridad: Inyección directa al cuero.
Fabricación: Cuero Grizzly water resistant.
Forro: Cuero Gamuzado.
Cuello y Suplente: Acolchado, forro napa.
Planta: Poliuretano (PU), Bidensidad Resistente a Hidrocarburos y Aislante Eléctrica.
Pasacordones: Cinta tejida extra resistente.
Ganchos: Polímero de alta resistencia.
Plancha Interior: Preformada intercambiable.
Punta de Seguridad: Acero templado de altaresitencia.
Numeración: 34 al 45.
Certificación: CESMEC.

PROFLEX 107

Botín de Seguridad: Inyección directa al cuero.
Fabricación: Cuero Grizzly water resistant.
Forro: Cuero gamuzado.
Cuello y suplente: Acolchado, cuero napa.
Tobillera: Acolchada.
Planta: Poliuretano (PU), bidensidad resistente a hidrocarburos y aislante eléctrica.
Ojetillos pasacordones: Polimero inyectado de alta resistencia.
Plantilla interior: Preformada intercambiable.
Punta de seguridad: Acero templado de alta resistecia según norma NCh 772/2.
Numeración: 38 al 45.
Certificación: CESMEC.

FÁBRICA MOISES
SEGURIDAD INDUSTRIAL

PROFLEX

PROFLEX 108

Botín de Seguridad: Cementado
Fabricación: Cuero Nobuck.
Forro: Napa y cuero gamuzado
Cuello y suplente: Napa acolchada.
Planta: Bimaterialidad (Caucho Acrilo Nitrilo / EVA) resistente a hidrocarburos y aislante eléctrica.
Pasacordones: Cinta tejida extra resistente.
Plantilla Interior: Preformada intercambiable.
Punta de seguridad: Acero templado de alta. resistencia según norma NCh 772/2.
Numeración: 38 al 46.
Certificación: CESMEC.

PROFLEX 109

Construcción: Cementado.
Fabricación: Cuero Nobuck.
Forro: Napa y cuero gamuzado.
Cuello y supente: Napa acolchada.
Planta: Bimaterialidad (Caucho acrilo nitrilo / EVA) resistente a hidrocarburos y aislante eléctrica.
Pasacordones: Cinta tejida extra resistente.
Plantilla interior: Preformada intercambiable.
Punta de seguridad: Acero templado de alta resistente según norma NCh 772/2.
Numeración: 38 al 46.
Certificación: CESMEC.

PROFLEX 110

Bota de seguridad: Inyección al cuero.
Fabricación: Cuero Grizzy Water resistant.
Forro: Térmico Thinsulate.
Forro Completo: Cuero Gamuzado.
Planta: Poliuretano (PU).
Bidensidad resistente a hidroccarburos y aislante eléctrica
Plantilla Interior: Preformada intercambiable.
Punta de seguridad: Acero templado de alta resistencia según norma NCh 772/2
Numeración: 38 al 45
Certificación: CESMEC

BOTA SOLDADOR 111

Construcción: Inyección directa al cuero.
Fabricación: Cuero plena flor estampado con costuras de Kevlar (resistente altas temperaturas) en punta y talón.
Forro: Cuero gamuzado.
Planta: Poliuretano (PU) Bidensidad resistente a hidrocarburos y aislante eléctrica.
Plantilla Interior: Preformada intercambiable.
Punta de seguridad: Acero templado de alta resistencia según norma NCh 772/2.
Numeración: 38 al 46.
Certificación: CESMEC.
Color: Negro.

FABRICA MOISES
SEGURIDAD INDUSTRIAL

PROFLEX

PROFLEX 113

Construcción: Cementado.
Fabricación: Cuero Nobuck.
Forro: Napa y cuero gamuzado.
Cuello y suplente: Napa acolchada.
Planta: Bimaterialidad (Caucho Acrilo Nitrilo/EVA) resistente a hidrocarburos y aislante eléctrica.
Pasacordones: Cinta tejida extra resistente.
Plantilla interior: Preformada intercambiable.
Punta de seguridad: Acero templado de lata resistencia según Norma NCh 772/2.
Numeración: 34 al 40.
Color: Morado.

DAMA PROFLEX 152

Construcción: Cementado.
Aparado: Cuero Flouter graso.
Forro: Cuero split gamuzado y aislante térmico Thinsulate.
Cuello y Suplente: Cuero acolchado.
Ganchos y Ojetillos: Polímero de alta resistencia.
Planta: Bimaterialidad (Caucho Acrilo Nitrilo / EVA).
Puntera: Composite, de alta resistencia según Norma NCh 772/2.
Plantilla armado: Penetration Proof (Anticlavo).
Plantilla interior: Anatómica intercambiable, PU forrada en Cambrell con tratamiento antimicótico.
Numeración: 36 al 45.
Color: Café.

.

PROFLEX 122

Construcción: Inyección directa al cuero.
Fabricación: Cuero avalanche Graso.
Forro: Napa, puntilla cuero gamuzado.
Cuello y Suplente: Napa acolchada.
Planta: Bimaterialidad (Caucho acrilico nitrico / EVA).
Ganchos y pasacordones: Polimero de altaresistencia.
Punta de Seguridad: Acero templado de alta resistencia
Según norma NCh 772 /2.
Numeración: 38 al 46.
Color: Café

FÁBRICA MOISES
SEGURIDAD INDUSTRIAL

Climber
Premium
SECURITY SHOES

CLIMBER 9008

Construcción: Cementado.
Aparado: Cuero Nobuck.
Planta: Bimaterialidad (caucho acrilo nitrilo / EVA)
Puntera: Composite de alta resistencia según Norma NCh 772/2.
Plantilla de Armado: Penetration Proof (anticlavo), compuesta por fibras de poliamida sintetizada (Kevlar), resistente a la perforación según norma NCh 1797 of. 90.
Plantilla Interior: Preformada intercambiable, EVA/Poron con tratamiento antimicótic.
Numeración: 38 al 45
Color:Café

CLIMBER 9022

Construcción: Emplantillado GoodYearWelt.
Aparado: Cuero Nobuck.
Forro: Cuero splitgamuzado y aislante térmico.
Suplente: Cuero gamuzado acolchado.
Planta: Bimaterialidad(Caucho AcriloNitrilo / EVA)
Puntera: Composite de alta resistencia según norma NCh772/2.
Contrafuerte: Termoplástico cementado.
Plantilla armado: De alta absorción y expulsión de agua.
Plantilla interior: Anatómica intercambiable, EVA forrada en Cambrellcon tratamiento antimicótico.
Numeración: 36 al 46.
Color: Arena.
.

CLIMBER 9024

Construcción: Cementado.
Aparado: Cuero Nobuck. Forro: Cuero split gamuzado y aislante térmico Thinsulate®.
Cuello y Suplente: Napa acolchada.
Planta: Bimaterial Caucho Acrilo Nitrilo/EVA resistente a los hidrocarburos.
Puntera: Composite de alta resistencia según norma NCh 772/2.
Contrafuerte: Termoplástico cementado.
Plantilla armado: Penetration Proof (Anticlavo).
Plantilla interior: Anatómica intercambiable, PU forrada en Cambrell con tratamiento antimicótico.
Numeración: 36-47.

CLIMBER 9023

Construcción: Cementado.
Aparado: Cuero Nobuck.
Forro: Cuero split gamuzado y aislante térmico Thinsulate®.
Cuello y Suplente: Napa acolchada.
Planta: Bimaterial Caucho Acrilo Nitrilo/EVA resistente a los hidrocarburos.
Puntera: Composite de alta resistencia según norma NCh 772/2.
Contrafuerte: Termoplástico cementado.
Plantilla armado: Penetration Proof (Anticlavo).
Plantilla interior: Anatómica intercambiable.
Numeración: 36-47.

FÁBRICA MOISES
SEGURIDAD INDUSTRIAL

TEMPEST

IRON 3 AISLANTE TEMPEST 3043

Construcción: Inyección directa al cuero.
Aparado: Cuero Florex. **Forro:** Cuero gamuzado.
Cuello y Suplente: Cuero gamuzado acolchado. **Ojetillos:** Polímetro de alta resistencia.
Pasacordones: Cinta tejida extra resistente y reflectante.
Cordones: Reflectantes.
Planta: Poliuretano (PU) Bidensidad (Bicolor) resistente a hidrocarburos y aislante eléctrica.
Puntera: De acero templado de alta resistencia según Norma NCh 772/2.
Contrafuerte: Termoplástico cementado.
Plantilla armado: De alta absorción y expulsión de agua.
Plantilla interior: Anatómica intercambiable, EVA forrada en Cambrell con tratamiento antimicótico.
Numeración: 34 al 47. Color: Negro

Tempest TRONADOR 3080

Construcción: Inyección directa al cuero.
Aparado:Cuero de seguriad strong.
Forro: Cuero gamuzado.
Suplente: Cuero gamuzado acolchado.
Planta: Poliuretano (PU) Bidensidad resistente a hidrocarburos y aislante eléctrica, con plantilla anticlavos incorporada.
Puntera: Acero templado de alta resistencia según Norma NCh 772/2.
Contrafuerte: Termoplástico cementado.
Plantilla armado: Alta absorción y expulsión de agua. Plantilla interior: Anatómica intercambiable, EVA forrada en Cambrell con tratamiento antimicótico.

TORNADO 3090

Construcción: Inyección directa al cuero. Aparado: Cuero de Seguridad Strong. Forro: Cuero gamuzado
Suplente: Cuero gamuzado acolchado. Planta: Bimaterialidad de poliuretano (PU/TPU) resistente a hidrocarburos y aislante eléctrica Puntera: Acero templado de alta resistencia según Norma Nch 772/2.
Contrafuerte: Termoplástico cementado
Plantilla Interior: Penetration Proof (anticlavo).
Numeración: 35 al 46 . Color: Café.

SEGURIDAD INDUSTRIAL

FABRICA MOISES
SEGURIDAD INDUSTRIAL

NORSEG

URBAN BLACK NORSEG

Construcción: Inyectado.
Capellada: Vacuno plena flor.
Color: Negro / hueso.
Forro: Cuero (pigskin / descame).
Suplente: Cuero forrado y acolchado.
Costura: Dobles con nylon imputrescible.
Contrafuerte: termoformado.
Plantilla Interior: Anatómica de Eva termoformada forrada en textil.
Plantilla armado: No tejido de poliester.
Planta: PU/TPU.
Puntera: Acero.
Cambrillón: Acero 2 nervios. Cordones: Poliester.
Numeración: 38-46.

DAMA ELEKTRA

Construcción: Cementado.
Capellada: Split Leather.
Color: Gris/ lila.
Forro: Cuero Pigskin/ Descarne.
Suplente: Cuero forrado y acolchado.
Costuras: Dobles con nylon imputrescible.
Contrafuerte: Termoformado.
Plantilla interior: Anatómica de Poliuretano, forrada en text.
Plantilla de armado: Celulosa aglomerada 2,5 mm.
Planta: Bidensidad Goma /EVA.
Numeración: 34-40.

NEW CORNER

Construcción: Cementado.
Capellada: 100% Cuero lustrable floater.
Color: Café.
Forro: Cuero pigskin / suede.
Suplente: Cuero forrado.
Costuras: Dobles con nylon imputrescible.
Contra-fuerte: Termoformado.
Plantilla Interior: Antimicótica de PU termoformado forrada en mesh.
Plantilla de Armado: Material no tejido de poliester .
Planta: Goma.
Numeración: 38-45.

CORNER CLASSIS

Construcción: Cementado. Capellada :100% Cuero lustrable floater. Color: Café. Forro: Cuero pigskin / suede. Suplente: Cuero forrado. Costuras: Dobles con nylon imputrescible. Contrafuerte: Termoformado. Plantilla Interior: Antimicótica de PU termoformado forrada en mesh. Plantilla de Armado: Material no tejido de poliester. Planta: Goma. Numeración : 38-45.

FÁBRICA MOISES
SEGURIDAD INDUSTRIAL

NORSEG

KATRINA

Construcción: Cementado.
Capellada: 100% Cuero gamuzado nubuck / suede / water repellent.
Color: Beige / morado.
Forro: Cuero cow suede / pigskin
Suplente: Cuero forrado y acolchado.
Costuras: Dobles con nylon imputrescible.
Contrafuerte: Termoformado.
Plantilla interior: Antimicótica de PU termoformado forrada en mesh.
Plantilla de armado: Fibra sintética SFP.
Planta: Bidensidad, entresuela eva / TPU, piso goma.
Numeración: 34-40.

NORSEG 605

Construcción: Semi good year welt / cementado.
Capellada: Cuero crazy horse.
Color: Brown.
Forro: Cuero pigskin / split.
Suplente: Forrado y acolchado.
Costura: Doblas y triples con nylon imputrescible.
Contrafuerte: Termoformado.
Plantila interior: Anatómica de PU. termoformado forrado en mesh.
Plantilla de armado: No tejido.
Planta: Bidensidad de eva y goma.
Numeración: 39 - 46.

NS 600 ANTIACIDO

Construcción: Inyeccción directa. Capellada: Cuero floater / goma. Color: Café / negro. Forro: Cuero pigskin / cow suede. Suplente: Cuero forrado y acolchado. Costuras: Dobles con nylon imputrescible. Contrafuerte: Termoformado. Plantilla Interior: Antimicótica de PU termoformada forrada en textil. Plantilla de armado: Material antiperforante. Planta: Goma. Numeración: 38 - 46.

MUJER NORSEG FUNNY CAFÉ

Zapatos de seguridad mujer Norseg Safety Zapato dieléctrico y resistente a los hidrocarburos.
Construcción: cementada.
Capellada: de cow leather.
Planta: goma.
Puntera: de acero.
Numeración: 38 al 46.

FÁBRICA MOISES
SEGURIDAD INDUSTRIAL

CAT

COOLANT

Construcción: Cementado.
Capellada: Cuero crazy horse.
Color: Café.
Forro: Cuero.
Suplente: Forrado y acolchado.
Costuras: Dobles y triples con nylon imputrescible.
Contrafuerte: No tejido termoformado.
Plantilla interior: Cuero en eva promoldeada.
Plantilla armado: Tejido Strobel.
Planta: Goma, entresuela PU.
Puntera: Acero de alta resistencia.
Cambrillon: Acero dos nervios.
Numeración : 40 - 46.

HYDRAULIC

Construcción: Cementado.
Capellada: Cuero crazy horse.
Color: Café.
Forro: Cuero.
Suplente: Forrado y acolchado.
Costura: Dobles con nylon imputrescible.
Contrafuerte: No tejido termoformado.
Plantilla interior: Cuero en espuma premoldeada.
Plantila armado: Celulosa aglomerada.
Planta: Goma, entresuela eva.
Puntera: Acero de alta resistencia.
Cambrillón: Acero dos nervios.
Numeración: 40 - 46.

IGNITION

Construcción: Cementado.
Capellada: Cuero crazy horse.
Color: café.
Forro: Cuero.
Suplente: Forrado y acolchado.
Costuras: Dobles y triple con nylon imputerscible.
Contrafuerte: No tejido termoformado.
Plantilla Interior: Cuero en espuma premoldeada.
Plantilla ramido: Celulosa Aglomerada.
Planta: Goma , entresuela eva.
Puntera: Acero de alta resistencia.
Cambrillon: Acero dos nervios.
Numeración: 40 al 46.

CARLIE CHOCOLATE

Cuero: Vacuno marrón roble.
Suela: Suela antideslizante que reduce el riesgo de resbalones y caídas en superficies de baja tracción
Plantilla: Anti-microbiana Ortholite.
Puntera: Acero 200J.
Usos: Ideal para uso en servicios industriales pesados.

.

FABRICA MOISES
SEGURIDAD INDUSTRIAL

Edelbrock®

EDELBROCK 105

Color: Beige.
Cuero: Nobuck waterproof.
Forro: Split gamuzado.
Toe Caps: Acero.
Insole: Shock Absorb
Plantilla Armado: Conglomerado de celulosa y latex (Alta absorción y expulsion de agua).
Midsole: EVA
Outsole: Caucho acrilo nitrilo.
Construcción: Cementado.
Fuelle: integrado.
Pasa cordones: no metálicos.
Numeración: 38-46

EDELBROCK 202

Botín de seguridad
Capellada: Cuero Nobuck y acolchado.
Fuelle: Integrado.
Forro: Completo en cuero y en Split gamuzado.
Pasa cordones y ganchos: No metálicos.
Plantilla interior: Antimicótica con Shock Absorber.
Entresuela: de Eva (Etil - Vinil - Acetato).
Planta: de Caucho con Acrilo Nitrilo de alto desempeño resistente a los derivados de los Hidrocarburos.
Sobre punta: de caucho.
Numeración: 38 a 48.
Certificación: Norma Chilena Oficial.

EDELBROCK 106

Fabricación: Cuero nobuck Hidrofugado.
Cuello: Acolchado,
Fuelle: Integrado.
Forro: Completo en split gamuzado aislante térmico Thinsulate.
Pasa Cordones y ganchos: no metálicos.
Plantilla interior: con Shock Absorber.
Entresuelo: de eva (Etil - vinil - Acetato).
Planta: de Caucho con Acrilo Nitrilo de Alto desempeño resistente a los derivados122 de los hidrocarburos.
Aislante eléctrico para tensiones inferiores a 600 volt.
Numeración: 34 a 46. A PEDIDO.

EDELBROCK 201

Fabricación: Cuero Nobuck nidro.
Cuello: Acolchado Fuelle Integrado.
Forro: Completo en cuero y en split gamuzado.
Aislante Eléctrico para tensiones inferiores a 600 volt.
Pasa cordones y ganchos: No metálicos.
Plantilla interior: Antimicótica con Shock Absorber.
Entresuelo: de EVA (Etil- Vinil- Acetato.
Planta: De Caucho con Acrilo Nitrilo de alto desempeño resistente a los derivado de los Hidrocraburos.
Numeración: 37 al 46.
Punta de composito: No metálica.

.

FÁBRICA MOISES
SEGURIDAD INDUSTRIAL

CAT

EDELBROCK 205

Fabricación: Cuero Nobuck.
Cuello : Acolchado. **Fuelle:** Integrado.
Forro: Completo en cuero y split gamuzado.
Aislante Electrico para tensiones inferiores a 600 volt.
Pasa cordones y ganchos: No metálicos.
Plantilla Interior: antimicóticos con shock absorter.
Entresuela : de PU.
Planta: De caucho con acrilo Nitrilo de alto desempeño.
Aislante térmico: Thinsulate.
Punta: de composito no metálico.
Sobre punta: de caucho.
Numeración: 38 al 48.
Certificación: Norma Chilena Oficial.

EDELBROCK 206

Fabricación: Cuero Nobuck.
Cuello: Acolchado.**Fuelle:** Integrado.
Forro: Completo en cuero y split gamuzado.
Aislante eléctrico para tensiones inferiores a 600 volt.
Pasa cordones y ganchos: No metálicos.
Plantilla interior: Antimicótica con shock absorber.
Planta: De Caucho con Acrilo Nitrilo.
Aislante térmico Thinsulate.
Punta: de composito no metálica.
Sobre punta: de caucho.
Numeración: 38 al 48.
Certificación: Norma Chilena oficial.

SEGURIDAD INDUSTRIAL

FÁBRICA MOISES
SEGURIDAD INDUSTRIAL

NAZCA

NAZCA ROBLE PLA NU 308

Fabricación: Inyección directa al corte.
Aparado: Cuero engrasado.
Forro: Completo en split.
Fuelle: Integrado al aparado.
Tobillera: Acolchada con espuma de alta densidad.
Costuras: Dobles y triples con hilo Nylon T-20 imputrescible.
Contrafuerte: Termo-formado de 1.6 mm de espesor.
Plantilla interior: Intercambiable, Soft Classic PI 101.
Entreplantilla: Plantilla de acero según norma.
Plantilla de armar: Material no tejido.
Planta: Poliuretano Bidensidad.
Puntera: Acero W/H* (alta y ancha).
Cambrellón: Acero templado de dos nervios.

NAZCA 940

Fabricación: Inyección directa al corte.
Aparado: Cuero Chedron pull up hidrofugado.
Color: Chedron.
Forro: Completo en split gamuzado.
Fuelle: Forrado y acolchado.
Tobillera: Acolchada.
Plantilla de armar: No tejido.
Planta: Bimaterialidad y Bidensidad PU/TPU, resistente a los derivados de los Hidrocraburos, características antideslizante.
Puntera: LCT no metálica, **Talón:** Reforzado
Ojetillos: No metálicos, plásticos de alta resistencia.
Cordones: Sección circular de alta resistencia.
Numeración: 38 al 46.

MANQUEHUE 950

Fabricación: Inyección al corte.
Aparado: Cuero Chedron pull up hidrofugado.
Forro: Completo en split gamuzado.
Fuelle: Forrado y acolchado.**Tobillera:** Acolchada.
Costuras: Dobles y triples con hilo Nylon T-20 imputrescible.
Contrafuerte: Termoformado de 1.6 mm de espeso.
Plantilla interior: Intercambiable, Soft Clasicc PI 101.
Plantilla de amar : No tejido.
Planta: Bimaterialidad y bidensidad PU/TPU.
Puntera: LCT no metálica.
Cordones: Sección circular de alta resistencia.
Certificacion: Norma Chilena Oficial.
Color: Chedron. **Numeración:** 38 al 46.

CLÁSICO DEFENDER 900

Cuero: Naútico café.
Ojetillos:plásticos.
Forro: reno y descarne gamuzado.
Puntera: de Acero templado de alta resistencia, según norma NCH 772/2.
Plantilla Interior: Eva Shock Absorber con textil antimicótico.
Plantilla: armado de conglomerado de celulosa y látex. (Alta absorción y expulsión de agua).
Planta: de caucho acrilo nitrilo resistente a derivados de hidrocarburos.
Adicionales: Fuelle forrado y acolchado, tobillera acolchada.

FÁBRICA MOISES
SEGURIDAD INDUSTRIAL

DEFENDER
Calzado de Seguridad

DEFENDER 950

Fabricación: TB Welt.
Aparado: Cuero Crazy Horse.
Aislación Eléctrica: Dieléctrico conforme a Norma Chilena para tensiones inferiores a 600 volt.
Forro: Reno y descarne gamuzado.
Fuelle: Forrado y acolchado.
Plantilla interior: Intercambiable, Ultra Resilen de poliuretano gel PI 103.
Planta: Caucho con acrilo nitrilo con shock absorber resistente a los derivados de los hidrocarburos.
Puntera: Acero W/H* (alta y ancha).
Talón: reforzado. **Color:** Café.
Ojetillos: No metalicos, plástico de alta resistencia.
Numeración: 36 al 48.

HIMALAYA DF-850

Fabricación: Inyección directa al corte.
Aislación eléctrica: Según norma chilena para tensiones inferiores a 600 volts.
Color: negro/amarillo.
Forro: interior Textil respirable.
Plantilla interior: Intercambiable, Ergo-Soft PI 104.
Plantilla de armar: Wellmax, antipunzonante No Metálica.
Planta: Caucho con Acrilo Nitrilo con Shock Absorber resistente a los derivados de los Hidrocarburos.
Puntera: LCT (Light Composite Toe Cap), no metálica.
Cuero: Resistente al agua, Helcor, resistente a salpicaduras ácidas.
Sobre puntera: PU. **Numeración:** 36 al 47.

SEGURIDAD INDUSTRIAL

FÁBRICA MOISES
SEGURIDAD INDUSTRIAL

BATA BICKZ ACCES 804-3101

Construcción: Cementado.
Capellada: Cuero Nubuck.
Cuello: Cuero Napa.
Forro: Descarne de cuero, curtido al cromo.
Cambrellón: Acero 1,2 mm. de espesor.
Contrafuerte: Termoplástico de 1,5 mm. de espesor.
Puntera de seguridad: Composite, redonde resistente al impacto de 200 joule.
Pasa cordones: Nylon inyectado de alta resistencia.
Entresuela: Phylon de baja densidad.
Planta: Caucho Acrilo Nitrilo .
Numeración: 38 al 46.

Legend NEHUEN LG 150

Cuero: Hidrofugado.
Costuras: triples con hilo nylon.
Cuello: acolchado.
Sobre punta: de caucho.
Puntera: Composite de Alta Resistencia Thinsulate.
Fuelle: integrado. Refuerzo de caucho en talón.
Cordones: redondos (ajuste rápido y cómodo).
Pasa cordones: de tela y ganchos plásticos .
Plantilla interior: Poliuretano con Sock Abserber Gel.
Planta de Caucho: Acrilo Nitrilo, Sello Azul.
Entresuela: de EVA (ETIL-VINIL-ACETATO).
Color: Café.
Numeración: 36 al 45.

Botín BERING HIGH HW

Calzado de seguridad clase I, antideslizante
plantilla interior: de gel.
Zapato liviano, respirable, blando e impermeable.
Condición que se consigue con su membrana Smart-Dry y Malla Waterproof.
Posee una protección de goma en la punta y en el talón.
Costuras: con hilo de nylon de alta resistencia,
plantilla interior: anatómica antibacterial y se complementa con una suela con gran agarre y frenado, con entre suela de Eva.
Calzado Antiácido. Diseño Outdoor Caña baja, mide 14 cm Sobrepuntera y laterales de goma.

CUBRE CALZADO

Proceso: Compression Moulding - prensada.
Forro: Lona.
Características:
Impermiable, Antideslizante, refuerzo en puntera y talón, Altamente resistente a desgarros y abrasiones.
Tallas: 38 a 47..
Color: Negro.

FÁBRICA MOISES
SEGURIDAD INDUSTRIAL

PROTECCIÓN QUIMICA

Recomendada para: Industria Petroquímica, Operaciones mineras, industria eléctrica, etc.
Resistencia Química: resistente a aceites y corrosivos, resistente a ácidos inorgánicos y alcalinos.
Material exterior: PVC de alta propiedad mediante la adición de estabilizadores y aditivos químicos resistentes; posee propiedad antiestática.
Material de revestimiento: Cómodo forro de fibra de poliéster.

BOTA NEGRA

Proceso: Compression Moulding.
Forro: Dralón Termico azul.
Altura: 36 cms.
Características:
Bota de una sola pieza, 100% caucho Antideslizante.
Reforzada en puntera, tobillo y talón Impermiable.
Altamente resistente a desgarros y abrasiones
Numeración: 38 a 46.
Color: Negro.

BOTA MINERA

Color: Negro en la caña y amarillo en la planta.
Construcción: Compression Moulding, sistema que no permite ninguna filtración de agua.
Caña: Compuesto de goma, alta flexibilidad, refuerzos progresivos en punta, talón y tobillos.
Forro: Algodon 100% con buenas propiedades de absorción de humedad.
Plantilla de Seguridad: Acero inoxidable, resistencia a perforación 1100N.
Puntera de seguridad: Acero, resistencia al impacto 200 Joules cumple con NCh 772/2 y en ISO 20345.
Planta Huella: Compuesto de goma nitrílica, gran resistencia a la abrasión, aceites e hidrocarburos.

BOTA PESCADOR

Proceso: Compression Moulding - Prensada.
Forro: Lona.
Altura: 80 cms.
Características: Bota impermiable con punta de acero y refuerzo en talón.
Tallas: 38 a 46.
Color: Negro.

FÁBRICA MOISES
SEGURIDAD INDUSTRIAL

BOTA BLANCA S/P ACERO

Material: 100 % PVC con componentes de nitrilo. Color: Blanca. Proceso: Inyección. Forro interior: Tejido poliéster blanco. Altura: 36 cms.(línea de corte a 25 cms altura). Puntera de acero: No
Plantilla de acero: No. Refuerzos: En talón, punta y tobillos. Planta: Diseño antideslizante, flexible y cómoda, huella 4 mm de profundidad. Características: Espolín para descalce, grip y ribete para fácil postura, absorvedor de impacto en taco.

BOTA DE ACERO TRECK

Uso / Protección Antideslizante.
Puntera: Metálica impermeable .
Plantilla: Antiperforación. Aislante eléctrico .
Tipo de Industria: Agrícola - Farmacéutica.
Uso General: Alimenticia - Petroquímica.
Composición: PVC.
Composición: Aparado PVC
Género: Unisex.
Color: Blanco

SEGURIDAD INDUSTRIAL

FÁBRICA MOISES

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Calle Luis Callejas - Manzana A
Sitio 7 Calama

+56-55 289 7200
ventas@moisescalama.cl

+56-55 289 7201
ventas2@moisescalama.cl

+56-55 289 7203
ventas3@moisescalama.cl

www.moisescalama.cl