Ficha Técnica
Bota de Seguridad Proflex

110C



Datos Técnicos

Construcción: Inyección directa al cuero.
Aparado: Cuero Florex Water Resistant.
Forro: Cuero gamuzado y aislante térmico Thinsulate de 200grs.
Cuello y suplente: Napa acolchada.
Ganchos: Polímero de alta resistencia.
Pasacordones: Cinta tejida extra resistente.
Planta: Bimaterialidad (PU /PU), bicolor, resistente a hidrocarburos, aislante eléctrica y Antislip (EN ISO 13287).
Puntera: Composite de alta resistencia, según Norma NCh 772 / 2.
Contrafuerte: Termoplástico cementado.
Plantilla de armado: Penetration Proof (anticlavo), compuesta por fibras de poliamida sintetizada, resistente a la perforación según Norma NCh 1797 of.92.
Plantilla interior: Preformada intercambiable PU con tratamiento antimicótico y tecnologías SHOCK ABSORBER / COMFORT TECH.
Tallas: 36 a 46.
Color: Café.

Tecnologías y caraterísticas

- Aislante eléctrico
- Planta resistente a hidrocarburos
- Bidensidad
- Water resistant
- Light Toe
- Plantilla anticlavo penetration proof
- Shock absorber comfort fit
- Antislip

Descripción

Su construcción de inyección directa, su parte superior 100% cuero y su forro Thinsulate aislado garantizan que sus pies permanezcan secos y seguros. La puntera de seguridad compuesta y las capas de Kevlar a prueba de pinchazos proporcionan máxima defensa y absorción de impactos.

3M Thinsulate INSULATION

ProFLEX

GARANTÍA DE CALIDAD ISO CASCO Nº5

GARANTÍA DE CALIDAD NORMA CHILENA OFICIAL

Fabrica Moises Calama – Calama Chile
Calle Luis Callejas – Manzana A Sitio 7

Teléfonos:
55 – 289 7200 / 55 289 7201 / 55 289 7203

ventas@moisescalama.cl
www.moisescalama.cl