

Datos Técnicos

Construcción: Inyección Directa.

Capellada: Cuero estampado.

Color: Café moro.

Forro: Cuero pigskin.

Suplente: Cuero forrado y acolchado.

Costuras: Dobles con nylon imputrescible.

Contrafuerte: Termoformado.

Plantilla Interior: Eva termoformada forrada en textil.

Plantilla de Armado: Nonwoven · anticlavo.

Planta: Bidensidad PU/PU.

Dieléctrico: Aislante de la electricidad para tensiones inferiores a 600 Volt, Norma chilena Nch 2147/2.

Cambrillón: Acero 2 nervios, 34 Rockwell C.

Certificación: Norma Chilena NCH 772.

Tallas: 38 a 45.

Tecnologías y características

Anti Slip: Suela antideslizante que otorga una mayor estabilidad.

Anti Fatigue: Combinación de materiales de distinta densidad en la suela, que otorgan una mayor amortiguación y comodidad.

Anti Perforant Flexible: Plantilla de armado con fibra sintética Premium anti-perforante, que protege el pie de daños por elementos punzantes, sin perder flexibilidad.

Steel Toe: Puntera de acero certificada, resistente a impactos de 200 joules.



Plantilla anatómica de PU- latex termoformada forrada en textil



Resistencia a la perforación



Dieléctricos



Resistente a Hidrocarburos



Puntera de Acero

Descripción

Estos zapatos estampados de cuero dieléctrico cuentan con suela antideslizante, composite de distinta densidad para mayor amortiguación y comodidad, Puntera de Acero certificada resistente a impactos de 200 joules y plantilla antiperforante para una mejor protección.

NORSEGG