



Datos Técnicos

Construcción: Inyección directa al cuero.

Aparado: Cuero Nubuck.

Forro: Napa y cuero gamuzado.

Cuello y suplente: Napa acolchada.

Ganchos: Polímero de alta resistencia

Planta: Bimaterialidad (caucho acrílico nitrilo /EVA), resistente a hidrocarburos y aislante eléctrica.

Puntera: Composite de alta resistencia, según Norma NCh 772 / 2.

Contrafuerte: Termoplástico cementado.

Plantilla de armado: Penetration Proof (anticlavo), compuesta por fibras de poliamida sintetizada, resistente a la perforación según Norma NCh 1797 of.92.

Plantilla interior: Preformada intercambiable EVA con tratamiento antimicótico.

Certificación: CESMEC.

Color: Gris.

Tallas: 35 a 41.

Tecnologías y características



Planta resistente a hidrocarburos



Aislante eléctrico



Bidimensionalidad



Light Toe



Plantilla anticlavo penetration proof

Descripción

Construcción aislante anticlavo caucho/eva, Cuero Nobuck aparado y una suela compuesta a prueba de pinchazos, está diseñada para una máxima protección. Además, la plantilla interior antibacteriana es extraíble y reemplazable, lo que ofrece comodidad y soporte duraderos.

PROFLEX