



Descripción

Elemento de posicionamiento o restricción de 1.8m; fabricado en cable de acero para tipos de trabajo donde el poliéster no es recomendable. Cuenta con dos ganchos estructureros, ambos de acero forjado con doble gatillo de seguridad.

La capacidad máxima de este equipo esta testeada para un usuario de hasta 140kg incluyendo ropa y herramientas.

Recomendado para trabajos como: soldaduras, esmerilado, oxicorte, entre otros.

Características

- Fabricado en cable de acero galvanizado para mayor resistencia y vida útil.
- Longitud estándar de 1,8 metros que permite un rango óptimo de movimiento.
- Dos mosquetones de acero forjado con doble gatillo de seguridad.
- Funda plástica protectora en los extremos para prevenir daños y facilitar la inspección.
- Capacidad de carga de hasta 140 kg (usuario + herramientas)
- Uso exclusivo para posicionamiento (no apto como sistema anticaídas).

Material

- 2 ganchos estructureros fabricados en acero
- forjado zincado (19mm de apertura)
- Funda plástica protectora.

Medidas

- Largos disponibles: 1.8 metros
- Espesor cable: 8mm

Vida útil

5 años máx. desde su fabricación en condiciones apropiadas.

Capacidad

Testeado para 1 usuario de máximo 140 kg, incluyendo ropa y herramientas.

Certificación

- Certificado bajo norma EN 354:2010
- Resolución ISP N° 3714

Código

41401002



Producto con Resolución ISP N° 3714.

